

**Прайс-лист рекомендуемых розничных цен**
**Серия CRAFT HT - AISI 310S/0,8**

Одностенные дымоходы		
Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft HT
		120
толщина стали		0,8
Труба 0,25 м	см.03	2058
Труба 0,5 м	см.02	3703
Труба 1,0 м	см.01	6704
Колено 90°	см.08	3209
Колено 30°	см.06	2267
Колено 45°	см.07	2503
Тройник 90°	см.11	4623
Тройник 45°	см.10	7487
Ревизия с заглушкой	см.12	6448
Адаптер котла ММ	см.16	1371
Шиббер (поворотный)	см.13	5713
Переходник М115-М120	см.30	1371
Переходник М130-М120	см.30	1371

Двустенные дымоходы		
Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft HT-50B
		120x220
толщина стали		0,8+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	4 857
Сэндвич 0,5м	cd.02	8 240
Сэндвич 1,0м	cd.01	15 127
Сэндвич-колено 90°	cd.08	10 553
Сэндвич-колено 45°	cd.07	7 651
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	14 186
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	26 987
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	18 034
Старт-сэндвич	cd.06	4 438
Конус	cd.15	4 095
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	5 462
Опорная площадка сквозная	cd.04	6 374
Сэндвич-шиббер	cd.13	8 538

Режимы CRAFT HT:  
 Рабочая температура - 800 гр. Цельсия  
 Режим эксплуатации - "влажный/сухой"  
 Давление - работа под разрежением N1

Обозначения:  
 HT - серии продукции  
 50 - серии по толщине изоляции дымоходов сэндвичей  
 B - утепление Cerablanket

**Серии дымоходов HT, HF, GS полностью совместимы.**  
**Элементы необходимые для монтажа системы дымоходов CRAFT HT можно подобрать в прайс-листе CRAFT GS, HF в разделе Комплектующие.**